

Monteringsanvisning för Flisby-staketet



sektionsfäste x 4



ändfäste



klämbricka x 2



vagnsbult, bricka och stölskyddsmutter x 2

Gör så här:

1. Kontrollera att leveransen innehåller ovanstående tillbehör (en uppsättning/staketsektion) förutom beställt antal staketsektioner och stolpar. Om något skulle vara fel kontakta Flisby AB innan monteringen startar.
2. Gjut eller gräv ner stolparna i betong på anpassat avstånd och i samma höjd. Mät ut noggrant var de ska sitta eftersom det är svårt att justera i efterhand. Ett tips är att lägga ut sektionerna med stolpar och fästen på marken för att se exakt var stolparna ska sättas ner. Tänk på att fästena bygger lite extra förutom sektionens längd (se skiss nedan). Kontrollera med hjälp av ett vattenpass att stolparna är i våg.
3. Fäst medföljande ändfäste med klämbricka emellan i första stolpen på önskad höjd med hjälp av de självborrande skruvarna, både uppe och nere. Fäst sektionen med vagnbult och stölskyddsmutter.
OBS! Stölskyddsmutterna är konstruerade så att de inte går att skruva bort när man dragit dem ordentligt på plats. Om man vill kunna montera ner staketet skall inte muttern monteras så hårt att den går av (stölskydd) alternativt skall andra bultar och muttrar användas.
4. Såga till en kloss i lämplig höjd och lägg den tillfälligt under borte ändan av staketsektionen. Fixera därefter sektionen i nästa stolpe i rätt höjd med hjälp av 2 sektionsfästen upp och 2 sektionsfästen nere. Kontrollera med vattenpass. Fortsätt med nästa sektion osv. Den sista stolpen avslutas med ändfästen igen.

