

# Allt du behöver veta om dekorgrus.

Sjösten, diabas- eller granitsingel i rabatten fungerar utmärkt som skvättsskydd mot fasaden. Singlet håller objudna husdjur borta från att krafsa i rabatten, håller värmen på hösten, behåller fukten varma sommardagar och ger ett färganpassat rent och fräscht utseende.



## Fiberduk

Lägg en fiberduk under dekorstenen för att separera denna från jorden. Det stadgar ytan och försvårar för ogräs att växa upp underifrån.

## Svart/vit sjösten

De vita stenarna i den svartvita sjöstenen består till största delen av kalk. En del av dessa kalkstenar är porösare och kommer över tid att neutraliseras. Detta försvårar i sin tur för mossor att få fäste nära denna mycket vackra dekorsten.

## Gul sjösten

Blir något gulare med tiden.

## Storlekar på grus

Dekorgrus finns i varierande storlekar. 8-18, 16-32, 32-64 mm är våra vanligaste stenstorlekar.

8-18: Passar bäst till gångar eller garageuppfarter. Det är mjukt att gå på och lätt att räfsa i.

16-32: En något grövre fraktion som är vacker att se på och passar bra i rabatter eller i murar.

32-64: Passar också i rabatten eller intill husknuten. Denna storlek ger tydlig struktur i rabatten.

För att kunna erbjuda olika storlekar på grus t.ex. 16-32, så sorteras gruset i ett galler. Det kan förekomma större eller mindre storlekar om de passerat gallret på tvären men basen på gruset ligger i den angivna storleken.

**Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.**

**Tänk på att färgproverna i katalogen och på vår hemsida kan avvika från den verkliga färgen.**

**Dekorsten kan missfärgas. Ådringar och andra naturliga mönster kan förekomma.**

**Det kan även förekomma stenar med avvikande färg.**

## 1 ton singel, grus eller sjösten:

8-18 mm räcker till ca 23 m<sup>2</sup>.  
(3 cm tjockt lager)

16-32 mm räcker till ca 14-15 m<sup>2</sup>.  
(5 cm tjockt lager)

32-64 mm räcker till ca 9-10 m<sup>2</sup>.  
(7 cm tjockt lager)

50-150 mm räcker till ca 5-6 m<sup>2</sup>.  
(12 cm tjockt lager)

Ovanstående gäller dekorytor, till gångar rekommenderas ett ca 5 cm tjockt lager av 8-16 mm.