

STENFANÉR - extremt tunn äkta natursten!

Äkta skiffer som delats i mycket tunna skikt och applicerats på en glasfiberarmerad polyesterplast. Varje platta är unik och kan skifta i både struktur och färg, vilket ger en vacker och levande yta. Stenfanér kan användas på väggar inomhus eller utomhus (det kräver inga bärande väggar) men ej på golvtytor. I och med att plattorna är böjliga och har låg vikt är de enkla att sätta upp. Exempel på ytor för installation är betong, trä, glasfiber, kakel, metall, gips och laminat.

Storlek: 122 x 61 x ca 0,2 cm.

Färger: Grå, lite som offerdalsskiffer • Ocean, grönton med mycket struktur • Koppar, glänsande med lite kopperton, lite struktur • Lava, en dovare färg med inslag av plommon och bruna toner • Rustik, kiftande brun-beiga oregelbundna fält.

Montering:

1. Skivorna skall vara torra vid uppsättning.
2. Prima gärna väggen innan uppsättning för bättre vidhäftning och dammbindning.
3. Skivorna sätts upp med:
 - a) **konstruktionslim.** Räkna med ca 1 kg lim/m². Limmet appliceras med en tandspackel storlek 3 eller 4 mm.
 - b) **beklädnadsfix.** Räkna med ca 2-4 kg/m² beroende på underlag. Fixen appliceras med en tandspackel storlek 3 eller 4 mm. Dra inte fix ända ut i kanten, för att undvika att den kläms ut i fogarna.
4. Vid kapning:
 - a) sågas skivorna med en sticksåg eller en vinkelslip med stenklinga.
 - b) kapas med mattniv och en kraftig sax.



Lava



Grå



Ocean